



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M
COLORIS	Silver/Pink/Blue
CADRE	Advanced-Grade Composite
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, Alloy Over Drive Steerer
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Avow Alloy Base Bar
POTENCE	Avow Alloy
TIGE DE SELLE	Avow Carbon
SELLE	ISM
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SL-BSR1
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra
FREINS	Giant SpeedControl SL
LEVIERS DE FREIN	Giant
CASSETTE	Shimano 105, 11x28
CHAÎNE	KMC X11EL-1
PÉDALIER	FSA Trimax Alloy, 34/50
ROUES	
PÉDALIER	FSA PressFit
JANTES	Giant P-A2
MOYEUX	Giant P-A2
RAYONS	Giant P-A2
PNEUS	Gavia Race 1 Tubeless Front and Rear Specific, 700x25c
EXTRAS	Water Bottle Cage on saddle back

CARACTÉRISTIQUES

- Advanced-grade composite frame
- Shimano 105/Ultegra 11-speed drivetrain
- Liv Avow Composite Base Bar base bar
- P-A2 wheelset
- Color: Silver/Pink/Blue



GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	450	480	510	530
Angle de tube de selle	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	480	500	515	540
Longueur du tube de direction (mm)	80	80	95	125
Angle du tube de direction	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	40	40	40	40
Sentier (mm)	62	97	64	64
Empattement (mm)	949	961	974	1001
Longueur fourche de pédalier (mm)	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	64,0	75,0	75,0	75,0
Stack (mm)	442	490	504	534
Reach (mm)	378	387	398	417
Hauteur en statique (mm)	708	740	767	788
Largeur de cintre (mm)	400	400	400	400
Longueur de potence (mm)	80	80	80	80
Longueur des manivelles (mm)	160,0	160,0	165,0	165,0
Diamètre des roues	F650C/R700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.