

# XTC ADVANCED 29 1

Stock M : 1 - Large : 1

valeur 3600€

vendu -30% 2520€



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Rainbow Silver / Carbon / Black
CADRE	Advanced-Grade Composite with horizontal dropouts
FOURCHE	RockShox SID RL Debonair remote, 100mm travel, twistLoc, Boost 15x110mm, Maxle Stealth, tapered steerer
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XC flat, 780 x 31.8mm
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant Contact composite, 27.2x400mm
SELLE	Contact SL (forward)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM GX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle
FREINS	SRAM Level TL [F] 180mm [R] 160mm, hydraulic disc
LEVIERS DE FREIN	SRAM Level TL
CASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10x50
CHAÎNE	SRAM GX
PÉDALIER	TruVativ Stylo 6k Eagle Dub, Boost, 34
ROUES	
PÉDALIER	SRAM GXP Dub Press Fit
JANTES	Giant XCR 1 29 WheelSystem, hookless carbon, 25mm inner width
MOYEUX	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110mm, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance Boost 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Recon Race 29X2.25, foldable, TLR, 60tpi, EXO, tubeless

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: Advanced-Grade Composite with horizontal dropouts
- Fourche: RockShox SID RL Debonair remote, 100mm travel, twistLoc, Boost 15x110mm, Maxle Stealth, tapered steerer
- Manettes: SRAM GX Eagle, 1x12
- Pédales: TruVativ Stylo 6k Eagle Dub, Boost, 34
- Coloris: Rainbow Silver / Carbon / Black

Prix: 3 599 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	440	490	535
Angle de tube de selle	73,0°	72,5°	72,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	585	605	625	645
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	105	115
Angle du tube de direction	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	82	82	82	82
Empattement (mm)	1074	1088	1102	1122
Longueur fourche de pédalier (mm)	425	425	425	425
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	612	612	621	631
Reach (mm)	398	412	423	440
Hauteur en statique (mm)	739	765	797	827
Largeur de cintre (mm)	750	750	750	750
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.