

# ANTHEM 29 2



Stock Small : 1 - Medium : 3  
valeur 2600€  
vendu -27% 1900€



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Black / Metallic Black / Metallic Green
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum
FOURCHE	Fox 32 Float SC Performance, 100mm travel, GRIP2 Damper, Boost 15x110mm KaBolt, tapered steerer
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, trunnion mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XC flat, 780 x 31.8mm
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant Contact, 27.2mm
SELLE	Contact (forward)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX, 1x11
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX, Shadow+
FREINS	Shimano BR-MT500 [F] 180mm [R] 160mm, hydraulic disc
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT500
CASSETTE	Shimano SLX, 11x46
CHAÎNE	KMC X11-1
PÉDALIER	Shimano SLX, Boost, 32
ROUES	
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano Press Fit
JANTES	Giant XCT 29, tubeless ready, sleeve-joint rim, 25mm inner width
MOYEUX	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110mm, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance Boost 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Recon Race 29X2.25, foldable, TLR, 60tpi, EXO, tubeless

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX SL-Grade Aluminum
- Fourche: Fox 32 Float SC Performance, 100mm travel, GRIP2 Damper, Boost 15x110mm KaBolt, tapered steerer
- Manettes: Shimano SLX, 1x11
- Pédales: Shimano SLX, Boost, 32
- Coloris: Black / Metallic Black / Metallic Green

Prix Public Conseillé: 2 599 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	440	490	535
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	590	610	630	650
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	105	115
Angle du tube de direction	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	89	89	89	89
Empattement (mm)	1113	1133	1154	1175
Longueur des bases (mm)	438	438	438	438
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	585	585	594	604
Reach (mm)	417	437	454	471
Hauteur en statique (mm)	740	761	796	828
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.