

Vélo d'essais  
Etat neuf cadre garantie à vie  
**valeur 4500€**  
**vendu -33% 3000€**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S,M,L,XL
COLORIS	Carbon/Red
CADRE	Advanced-Grade Composite, 90mm Maestro Suspension / Advanced Rear
FOURCHE	Fox 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm Travel, FIT4 Damper, Remote Lockout, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
AMORTISSEUR	Fox Float Performance Elite Remote, Trunnion Mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL Trail, 780x31.8mm
POTENCE	Giant Contact SL
TIGE DE SELLE	Giant Contact Composite, 27.2mm
SELLE	Giant Contact SL, (Forward)
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM GX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle
FREINS	SRAM Level TL [F] 180mm [R] 160mm, Hydraulic Disc
LEVIERS DE FREIN	SRAM Level TL
CASSETTE	SRAM GX Eagle, 10-50t
CHAÎNE	SRAM GX
PÉDALIER	TruVativ Stylo 6k Eagle, 32t
ROUES	
PÉDALIER	SRAM GXP PressFit
JANTES	Giant XCR 1 29 Carbon WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148 XD Driver Body
PNEUS	Maxxis IKON 29x2.2 Folding, 120 TPI, 3C/TR/EXO, Tubeless
EXTRAS	Factory Tubeless

## CARACTÉRISTIQUES

- Advanced-grade composite frame with 90mm Maestro suspension
- Fox 32 Float SC Performance Elite 100mm-travel fork with Boost thru-axle
- Fox Float Performance Elite Remote Trunnion mount rear shock
- SRAM GX1 Eagle 1x12-speed drivetrain
- SRAM Level TL hydraulic disc brakes
- Giant XCR 1 29 Composite DBL WheelSystem with Maxxis Ikon tubeless tires
- Color: Carbon/Red



Prix: 4 499 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	440	490	535
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	590	610	630	650
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	105	115
Angle du tube de direction	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	89	89	89	89
Empattement (mm)	1113	1133	1154	1175
Longueur fourche de pédalier (mm)	438	438	438	438
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	585	585	594	604
Reach (mm)	417	437	454	471
Hauteur en statique (mm)	740	761	796	828
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29	29	29	29

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.