



Un des meilleurs VTC électrique du marché moteur  
 5 niveaux d'assistance  
 80 newton de couple  
 Batterie 500watts autonomie moyenne 100kms  
 Dispo toutes tailles cadre garantie à vie  
**valeur 2700€**  
**vendu 2290€**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS,S, M, L
COLORIS	Dark Red/Pink, Dark Silver
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum
FOURCHE	SR Suntour NEX E25 HLO 63mm travel, Tapered 1 1/2" - 1 1/8" steerer
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail 730x31,8mm
POTENCE	Giant Connect
TIGE DE SELLE	Giant Connect
SELLE	Liv Contact Comfort upright
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Acera M3000 9sp
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio Shadow, 9sp
FREINS	Tektro M285 180mm Disc
LEVIERS DE FREIN	Tektro M285
CASSETTE	Shimano HG 201-9 11-34T silver
CHAÎNE	KMC X.9e, e-bike optimized
PÉDALIER	FSA forged crankset, 38T w/chainguard
ROUES	
JANTES	Giant eX2, Tubeless Ready, 700c aluminium, e-bike optimized
MOYEURS	Giant eTracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 135mm QR, e-bike optimized
RAYONS	Giant eTracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 135mm QR, e-bike optimized
PNEUS	Schwalbe Smart Sam 700c x 42 60 TPI/Wire/Anti-Puncture w/Reflex
EXTRAS	Giant EnergyPak 3A fast charger, Giant K518 Kickstand
TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport
CAPTEURS	Giant PedalPlus 4-sensor technology
COMPTEUR LCD	Giant RideControl Charge, grip launch control with walk assist, mini USB charger
BATTERIE	Giant EnergyPak 500, 36V 13.8 Ah Rechargeable Lithium-Ion
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Giant Numen iD frame ntegrated day-time lightAxa BlueLine 30 Steady E6 front LEDAxa BlueLine Steady E6 rear
PORTE-BAGAGES	Integrated Aluminium rack

## CARACTÉRISTIQUES

- Giant SyncDrive Sport, powerfull 80Nm central motor
- Giant EnergyPak 500 lithium-ion battery
- Shimano 9-speed drivetrain
- SR Suntour 63mm suspension fork with lockout
- Shimano hydraulic disc brakes
- Full equipped
- Color: Dark Red/Pink or Dark Silver

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	545	565	585	605
Longueur du tube de direction (mm)	135	135	155	175
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Empattement (mm)	1097	1111	1133	1148
Longueur fourche de pédalier (mm)	470	470	470	470
Stack (mm)	619	619	638	657
(mm)	367	382	396	406
Hauteur en statique (mm)	616	596	584	570
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.