

FULL-E+ 0 SX PRO



Giant Full E0 PROSX 2018
Toutes tailles sur demande

valeur 6000€

vendu -25% 4500€



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Black/Charcoal
CADRE	ALUXX-SL Grade Aluminum
FOURCHE	RockShox Lyrik RCT3 27.5" plus, 130-160mm 2-Position Air travel adjust, Boost 15x110 Maxle Stealth, Crown adjust compression damper
AMORTISSEUR	RockShox Super Deluxe RC3, DebonAir high volume shock, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL DH 800x31,8mm
POTENCE	Giant Contact [50S/M, 60L/XL]
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, remote height adjust [100 S/M, 125 L, 150 XL]
SELLE	Giant Contact SL neutral
PÉDALES	Giant Original MTB-Sport, Aluminium Platform, CrMo, replaceable pins
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM EX1 e-MTB specific
DÉRAILLEUR AVANT	MRP 1X D-Mount Carbon TR chain guide
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM EX1 e-MTB specific
FREINS	SRAM Guide RE 200mm[f], 200mm[r]
LEVIERS DE FREIN	SRAM Guide RE
CASSETTE	SRAM EX1 e-MTB specific XG-899 11-48T
CHAÎNE	SRAM PC1051
PÉDALIER	Praxis Works 36T Cold Forged 4130 premium plate steel Wavetm chainring, custom crankset, 'Boost' 4-bolt 104BCD Yamaha specific spider
ROUES	
JANTES	Giant GE35, Tubeless ready, 27.5" 35mm aluminum, e-bike optimized
MOYEURS	Giant eTracker Boost, Sealed Cartridge bearing, IS 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized
RAYONS	Giant eTracker Boost, Sealed Cartridge bearing, IS 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized
PNEUS	Maxxis Rekon 27.5x2.6" foldable, EXO protect, Dual Compound [R], 3C Maxx Grip [F]
EXTRAS	Giant EnergyPak 3A fast charger, Tubeless Ready
TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Pro
CAPTEURS	Giant PedalPlus 4-sensor technology
COMPTEUR LCD	Giant RideControl EVO, grip launch control with walk assist, mini USB charger
BATTERIE	Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion

CARACTÉRISTIQUES

- Giant SyncDrive Pro central motor, performance tuned
- Giant EnergyPak500 lithium-ion battery for longest range
- SRAM EX1 e-bike specific drivetrain
- RockShox Lyrik RC 130-160mm travel adjust fork
- Contact Switch remote height adjust seatpost
- Color: Black / Charcoal



GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	431	450	500	530
Angle de tube de selle	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	590	610	635
Longueur du tube de direction (mm)	125	125	140	160
Angle du tube de direction	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Sentier (mm)	103	103	103	103
Empattement (mm)	1156	1181	1203	1230
Longueur fourche de pédalier (mm)	463	463	463	463
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	5	5	5	5
Stack (mm)	621	621	635	653
Reach (mm)	367	392	408	427
Hauteur en statique (mm)	776	777	814	840
Largeur de cintre (mm)	800	800	800	800
Longueur de potence (mm)	50	50	50	60
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des roues	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.