

# TCR ADVANCED PRO TEAM 2019



Super promo Suite a l'arret du partenariat GIANT et SUNWEB  
Stock

XS : 1

Small : 5

M : 15

ML : 2

valeur 3300€

vendu -30% 2290€

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, ML, L, XL
COLORIS	Matte /Carbon Smoke /Red /White
CADRE	Advanced-Grade Composite
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL
POTENCE	Giant Contact SL
TIGE DE SELLE	Giant Variant, Composite
SELLE	Contact SL (Forward)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Ultegra
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra
FREINS	Shimano Ultegra
LEVIERS DE FREIN	Shimano Ultegra
CASSETTE	Shimano Ultegra
CHAÎNE	KMC X11EL-1
PÉDALIER	Shimano Ultegra, 36/52
ROUES	
PÉDALIER	Shimano PressFit
JANTES	Giant SLR-1 42mm WheelSystem with DBL technology
MOYEUX	Giant SLR-1 42mm WheelSystem with DBL technology
RAYONS	Giant SLR-1 42mm WheelSystem with DBL technology
PNEUS	Giant Gavia AC 1 Tubeless, 700x25, Folding
EXTRAS	RideSense Bluetooth, Factory Tubeless

## CARACTÉRISTIQUES

- Advanced-grade composite frame features special edition Giant-Sunweb graphics
- Advanced-grade composite fork with full-composite OverDrive 2 steerer
- Shimano Ultegra mechanical groupset
- Giant SLR 1 composite WheelSystem with Giant AC Tubeless tires
- Color: Matte /Carbon Smoke /Red /White

Prix: 3 299 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	M/L	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	425	445	470	500	525	550
Angle de tube de selle	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	535	550	570	580	605
Longueur du tube de direction (mm)	123	133	148	168	188	203
Angle du tube de direction	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
Empattement (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longueur fourche de pédalier (mm)	405	405	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
Hauteur en statique (mm)	724	742	765	787	805	823
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.