

XTC ADVANCED 29 1.5 (GE)



Stock M : 1

valeur 2500€

vendu -30% 1790€



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Metallic Orange / Carbon / Black
CADRE	Advanced-Grade Composite with horizontal dropouts
FOURCHE	Fox 32 Float SC Performance 29, 100mm travel, GRIP2 damper, 2-position remote lockout, Boost 15x110mm QR, tapered steerer
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XC flat, 780 x 31.8mm
POTENCE	Giant Connect
TIGE DE SELLE	Giant Connect, 27.2x400mm
SELLE	Giant Contact (forward)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore XT, 2x11
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Deore XT
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shadow Deore XT, Shadow+
FREINS	Shadow Deore XT [F] 180mm [R] 160mm, hydraulic disc
LEVIERS DE FREIN	Shadow Deore XT
CASSETTE	Shimano SLX 11x42
CHAÎNE	KMC X11EL-1
PÉDALIER	Shimano, Boost, 26/36
ROUES	
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano Press Fit
JANTES	Giant XCT 29 WheelSystem, tubeless ready, sleeve-joint rim, 25mm inner width
MOYEUX	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110mm, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance Boost 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Recon Race 29X2.25, foldable, TLR, 60tpi, EXO, tubeless

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: Advanced-Grade Composite with horizontal dropouts
- Fourche: Fox 32 Float SC Performance 29, 100mm travel, GRIP2 damper, 2-position remote lockout, Boost 15x110mm QR, tapered steerer
- Manettes: Shimano Deore XT, 2x11
- Pédales: Shimano, Boost, 26/36
- Coloris: Metallic Orange / Carbon / Black

Prix Public Conseillé: 2 499 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	440	490	535
Angle de tube de selle	73,0°	72,5°	72,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	585	605	625	645
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	105	115
Angle du tube de direction	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	82	82	82	82
Empattement (mm)	1074	1088	1102	1122
Longueur des bases (mm)	425	425	425	425
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	612	612	621	631
Reach (mm)	398	412	423	440
Hauteur en statique (mm)	739	765	797	827
Largeur de cintre (mm)	750	750	750	750
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.